

## SUPRA TRICO 1RCA-1BNC DIGITAL

Digital SDI RCA/BNC S/PDIF 75 Ohm

Dimension: Triax 0.71mm<sup>2</sup> / AWG 19

Rev.datum: 2022-08-30

Stat-nr: 8544429010

Ursprungsland: Schweden

- Echte 75 Ohm, 100 % nach Spezifikation. für eine reibungslose Übertragung
- Sehr niedriger Dämpfungsfaktor, kann Signale auch mit langen Kabeln verarbeiten
- Niedrige Kapazität - Die Isolierung ist geschäumtes (geheftetes) PE
- Versilbert - widersteht hohen Frequenzen ohne Verzerrung



### Trico 1RCA-1BNC digital

Signalkabel SDI & S/PDIF 75 Ohm

Digitales Kabel mit sehr hoher Bandbreite. Es ist durch seine geschäumte PE-Isolierung auf minimale Kapazität ausgelegt. Der Dämpfungsfaktor beträgt nur 0,6 dB auf 100 Meter! Dank seiner echten Impedanz von 75 Ohm liegt er zu 100 % innerhalb der Spezifikation, um S/PDIF ordnungsgemäß zu übertragen. Bei richtiger Impedanz reduziert es den für die Musik so lästigen Jitter (Timingfehler und Reflexionen in den digitalen Binärcodepaketen).

Einsatzgebiet: RCA S/PDIF 75Ohm. Zum Beispiel. CD-Transport zum DAC oder von DVD zum Heimkino-Receiver

### KONSTRUKTION

Kabel:	SUPRA Trico
Mantel:	PVC GA78, rund
Durchmesser, nom.	8,3 mm
Farbe:	Eisblau (andere Farben auf Bestellung)
Markierung:	SUPRA Trico > Made in Sweden > Metermarkierung
Schirmanschluss:	Halbsymmetrisch, externer Schirm wird nur auf der Senderseite aufgelegt
Anschlüsse:	SUPRA PPX RCA & Neutrik BNC NBLC75BSX14
- Typ:	1 Cinch-Stecker > 1 BNC-Stecker
- Material:	Pin 24K vergoldetes Kupfer
- Farbe:	Anthrazit & Silber/Schwarz
Lot:	Almit SR34 Super
Signalrichtung:	Folgen Sie den Pfeilen > Quelle > Empfänger
Verpackung <4m:	Blister 25 x 21,5 x 4,8 cm
Verpackung >4 m:	Blister 31,5 x 25,4 x 6 cm

Sonderlängen werden auf Bestellung gefertigt, der einzige Aufpreis ist der Meterpreis pro zusätzlichem Meter.



PRODUKT	Anzahl	Art.nr	EAN-13	Kart	Gew
TRICO 1RCA-1BNC DIGITAL 1M	1ST	1001901527	7330060063466	25	0,30

TRICO 1RCA-1BNC DIGITAL 2-20m auf Bestellung gefertigt