

## SUPRA RONDO 4X4.0

Gedrehtes Lautsprecherkabel


Dimension: 4x4.0mm<sup>2</sup> / AWG 11

Rev.datum: 2022-08-30

Stat-nr: 8544499390

Ursprungsland: Schweden

- Hochflexibel
- Schwach induktiv
- Doppelt isoliert, zugelassen für 100V-Systeme
- Verzinkt für maximalen Korrosionsschutz



### RONDO 4x4.0 - vielseitig und verzinkt

Supra Rondo ist eine Serie hochflexibler, verzinnter Leitungen für viele verschiedene Einsatzbereiche.

Die Leiter sind in kurzer Teilung gesponnen, was eine reduzierte Induktivität und reduzierte Störfelder (magnetische Wirkung) nach außen ergibt. Das Verfahren ist komplexer als herkömmliche Verfahren und liefert positive Ergebnisse hinsichtlich seiner Induktivität und dass wir die Torsionsspannung in jedem Leiter vermeiden, die normalerweise mit ähnlichen Kabelkonstruktionen verbunden ist. Dadurch ergibt sich eine bessere Biegegewechehaftigkeit, nicht zuletzt wichtig für mobiles Equipment wie mobile Studios/Orchester/PA-Anlagen. Natürlich verwenden wir auch hier verzinnte Litzen in den Leitern, was für Korrosionsbeständigkeit sorgt und Strombegrenzung und Zeitfehler durch Stromsprünge zwischen den Litzen reduziert. Die vieradrigen Kabel der Serie können als Star Quad angeschlossen werden. Dieses Verfahren reduziert jedoch die Induktivität des Kabels weiter, was sich weiter auf das Einschwingverhalten, die Dynamik und die Transparenz auswirkt.

Star Quad Kupplung

### KONSTRUKTION

|                   |   |
|-------------------|---|
| Leiter (x4):      | Zinnplätierter CU-Draht 511x0.10 mm                     |
| Durchmesser, nom. | 2.7 mm  |
| Fläche:           | 4x4.0mm <sup>2</sup> / AWG 11                           |
| Isolierung:       | Blau, weiß, schwarz & rot                               |
| Mittelwand, nom.  | 0.7 mm  |
| Mantel:           | PVC GA78, rund  |
| Mittelwand, nom.  | 1.5 mm  |
| Durchmesser, nom. | 10.6 mm   |
| Farbe:            | Eisblau & Antrazitgrau (wahlfreie Farbe auf Bestellung) |
| Märkung:          | SUPRA RONDO 4x4.0 + Made in Sweden + Metermärkung       |
| Gewicht: Nom.     | 230 kg/km   |
| Verpackung:       | Bobin 50m (wahlfreie Länge auf Bestellung)              |



### ELEKTRISCHE SPEZIFIKATION

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Resistanz, nom. | 4.3 ohm/km |
| Induktanz       | 0.38 uH/m  |

| PRODUKT              | Antal | Art.nr     | EAN-13        | E-nr    | Karton |
|----------------------|-------|------------|---------------|---------|--------|
| RONDO 4X4.0 GREY B50 | 50M   | 1000000057 | 7330060000119 | 4866283 |        |
| RONDO 4X4.0 BLUE B50 | 50M   | 1000000305 | 7330060000249 | 4866911 |        |
| Blister pack:        |       |            |               |         |        |
| RONDO 4X4.0 BLUE 5M  | 1ST   | 1000000479 | 7330060201905 |         | 13st   |
| RONDO 4X4.0 BLUE 10M | 1ST   | 1000000602 | 7330060202667 |         | 13st   |