

LINC 2X4.0

Lautsprecherkabel


Dimension: 2x4.0mm² / AWG 11

Rev.datum: 2022-08-30

Stat-nr: 8544499390

Ursprungsland: Schweden

- Abgeschirmt
- Schwach induktiv
- Doppelt isoliert, zugelassen für 100V-Systeme
- Verzinkt für maximalen Korrosionsschutz



LINC 2x4.0 - Abgeschirmt

Linc ist mit seinen 2 x 4,0 mm² eine Weiterentwicklung von SUPRA Rondo (mehr Details zu Rondo siehe Unterkategorie Rundkabel) und die ohnehin geringere Induktivität (magnetische Wirkung) wurde hier durch einen Schirm aus aluminisierter PET-Folie ergänzt, der Störungen sehr effektiv blockiert, Leckagen sowie Absorption aus der Umgebung.

Linc ist eine Zusammensetzung Low Interaction Concept (Konzept für geringe Umweltbelastung) und ist ein flexibles Kabel, das auch für die verdeckte Installation in Kabelkanälen geeignet ist. Kann auch bei größeren Längen hohe Leistung übertragen und kann mit seinen allgemein höheren Ausgangsleistungen dazu beitragen, Interferenzen in Studio-/Orchesterinstallationen zu reduzieren.

Der Imager des Schirms wird mit dem Chassis des Verstärkers / dem Minusleiter des Lautsprecherkabels verbunden (Einige Verstärker haben eine reine Masseverbindung, dort ist ein Schirm angeschlossen). Schließen Sie den Schirm nur auf der Verstärkerseite an.

KONSTRUKTION

Leiter (x2):	Zinnplätierter Cu-Draht 511x0.10 mm
Durchmesser, nom.	2.7 mm
Fläche:	2x4.0mm ² / AWG 11
Isolierung:	Schwarz & Rot
Mittelwand, nom.	0.7 mm
Schirm:	Alu/Pet folie
Schirmdeckung:	100%
Schirmanschlüsse:	Zinnplätetierte Bileiter 19x0.127mm
Mantel:	PVC GA78, rund
Mittelwand, nom.	1.5 mm
Durchmesser, nom.	8.7 mm
Farbe:	Eisblau (wahlfreie Farbe auf Bestellung)
Märkung:	SUPRA LINC 2x4.0 + Made in Sweden + Metermärkung
Gewicht: Nom.	135 kg/km
Verpackung:	Bobin 100m (wahlfreie Länge auf Bestellung)



ELEKTRISCHE SPEZIFIKATION

PRODUKT	Anzahl	Art.nr	EAN-13	E-nr
LINC 2X4.0 BLUE B100	100M	1000000164	7330060000164	4866573
LINC 2X4.0 BLUE B300	300M	1000001220		