

## SUPRA CLASSIC 2X2.5/H FRHF

Högtalarkabel


Dimension: 2x2.5mm<sup>2</sup> / AWG 13

Rev.datum: 2022-08-30

Stat-nr: 8544499390

Ursprungsland: Sverige

- Mycket god flambeständighet
- Halogenfri
- Låg rökutveckling
- Låg nivå av giftiga gaser



### Classic 2,5/H FRHF - Halogenfri och flamskyddad

Liknar Supra Classic-serien förutom dess mantelisolering PE (polyetylen). Isoleringen gör kabeln något styvare än standard Classic, samt sänker även friktionen vilket gör den lättjobbad vid dold installation i rör. För inohmus/utomhusbruk. Tennpläterade ledare för maximalt korrosionsskydd. Vid utomhusbruk rekommenderas förläggning i rör.

Utmärkt som installationskabel i lokaler som faller under Boverkets författningssamling BFS 2014:3 BBR21, byggnadsklass Br3, krav E, Acidity (byggnader på < 200 m<sup>2</sup>, exv enfamiljshus eller lager och industrier i verksamhetsklass 1 på < 500 m<sup>2</sup>, Acidity = halogenfri).

Brandklass Dca-s1, d1, röktaethet: s1, partiklar som frigörs: d1



**FLAME  
RETARDANT**

### KONSTRUKTION

Ledare (x2):	Tennpläterad Cu-lina 320x0.10 mm
Diameter, nom.	2.4 mm
Area:	2x2.5mm <sup>2</sup> / AWG 13
Isolering:	PE ECCOH 5943 FRHF, åtta-modell
Medelvägg, nom.	0.8 mm
Diameter, nom.	3.6x7.4 mm
Färg:	Isblå (andra färger på beställning)
Märkning:	SUPRA Classic 2.5/H + Made in Sweden + Metermärkning
Vikt: Nom.	66 kg/km
Förpackning:	Bobin 200m (annan längd på beställning)



### ELEKTRISK SPECIFIKATION

Resistans, nom.	6.8 ohm/km
Induktans	0.45 uH/m
Märkspänning:	80V



PRODUKT	Antal	Art.nr	EAN-13	E-nr
CLASSIC 2X2.5/H FRHF BLUE B200	200 M	1000000248	7330060000218	4866703
Nedan tillverkas på beställning				
CLASSIC 2X2.5/H FRHF GREY B200	200 M	1000001121		
CLASSIC 2X2.5/H FRHF WHITE B200	200 M	1000001162	7330060207143	
CLASSIC 2X2.5/H FRHF BLUE B1000	1000 M	1000001196	7330060207730	4866996