

## SUPRA CLASSIC 2X4.0/H FRHF

Högtalarkabel


Dimension: 2x4.0mm<sup>2</sup> / AWG 11

Rev.datum: 2022-08-30

Stat-nr: 8544499390

Ursprungsland: Sverige

- Mycket god flambeständighet
- Halogenfri
- Låg rökutveckling
- Låg nivå av giftiga gaser



### Classic 4.0/H FRHF - Halogenfri och flamskyddad

Liknar Supra Classic-serien förutom dess mantelisolering PE (polyetylen). Isoleringen gör kabeln något styvare än standard Classic, samt sänker även friktionen vilket gör den lättjobbad vid dold installation i rör. För inohmus/utomhusbruk. Tennpläterade ledare för maximalt korrosionsskydd. Vid utomhusbruk rekommenderas förläggning i rör.

Utmärkt som installationskabel i lokaler som faller under Boverkets författningssamling BFS 2014:3 BBR21, byggnadsklass Br3, krav E, Acidity (byggnader på < 200 m<sup>2</sup>, exv enfamiljshus eller lager och industrier i verksamhetsklass 1 på < 500 m<sup>2</sup>, Acidity = halogenfri).

Brandklass Dca-s1, d1, röktaethet: s1, partiklar som frigörs: d1



**FLAME  
RETARDANT**

### KONSTRUKTION

Ledare (x2): Tennpläterad Cu-lina 511x0.10 mm

Diameter, nom. 2.7 mm

Area: 2x4.0mm<sup>2</sup> / AWG 11

Isolering: PE ECCOH 5943 FRHF, åtta-modell

Medelvägg, nom. 1 mm


Diameter, nom. 4.7x9.6 mm

Färg: Isblå (andra färger på beställning)

Märkning: SUPRA Classic 4.0/H + Made in Sweden + Metermärkning

Vikt: Nom. 104 kg/km

Förpackning: Bobin 100m (annan längd på beställning)



### ELEKTRISK SPECIFIKATION

Resistans, nom. 4.3 ohm/km

Induktans 0.55 uH/m

Märkspänning: 80V



PRODUKT	Antal	Art.nr	EAN-13	E-nr
CLASSIC 2X4.0/H FRHF BLUE B100	100 M	1000000735	7330060202902	4866822