



SUPRA MAINS BLOCK MD-EU/SP SPC BLACK SWITCH

Strömfördelningsdosa med silverpläterat internkablage, överspänningsskydd, switch & NIF-filter.

Rev.datum: 2022-08-30

Stat-nr: 8536901000

Ursprungsland: Sverige.

SUPRA Mains Block MD-EU/SP Silver edition

Supras LoRad MD grendosor (kopplingslister) är byggda för att skärma och filtrera (NIF = Non-Intrusive Filtering) nätspänningen till din utrustning från alla de fält, strålningar, radiovågor och andra störningar som omger oss. Filtrets kapacitet är upp till 40dB! För att denna effekt ska nå fram ostörd till utrustningen bör dosan kopplas till ett jordat vägguttag med en jordad och skärmad Supra LoRad strömkabel. Överspänningsfiltret (SP = Surge Protection) fungerar tre vägar och är kraftfullt och snabbt för att i bästa mån rädda din anläggning från den överspänning som exv ett åsknedslag ger.

Alla ingående delar är tillverkade i Sverige och Tyskland, medan de slutmonteras i vår fabrik i Ljungskile, Sverige.



- Internkablage av silverpläterad 2,5 mm² syrefria kopparledare
- SP tre-vägs överspänningsskydd skyddar vid åska och andra överspänningsstötter
- Störningar dämpas med upptill 40 dB!
- Stöder upp till 2400 watt kontinuerlig effekt!
- Skyddar både dig och din utrustning från skadligt störbrus och växelfält
- Går att väggmontera med bifogade fästvinklar eller ställa på flat hård yta med gummifötter.
- NIF filter för dynamikbevarande transientfilter
- 100% skärmat aluminiumchassi

Obs!
Kabel
ingår ej!

KONSTRUKTION

Chassi:	Aluminum, svartanodiserad
Standard:	Europeisk Standard
Intag:	SUPRA MCH-10, 10A
Uttag:	2 till 6 x SUPRA MCH-16/EU, Schuko
Internkablage:	Silverpläterad 2,5mm ² syrefria kopparledar
Switch:	2-polig On/Off 20A High inrush
Max AC Current/Voltage:	10A / 250V / 2400W
Maximal RFI dämpning:	40dB
Överspänningsskydd, typ 3:	U _c = 2,5kV (Fas till 0); 4,0kV (Fas eller 0 till jord) U _p = 2,0kV (Fas till 0); 2,05kV (Fas eller 0 till jord)
Säkring:	Keramisk 10A, trög.
Bredd & höjd (BxH):	90x50mm
Längd (L):	MD02-EU/SP = 216mm + 52mm per ytterligare uttag
Filtrering:	Uttag nr 1 är ofiltrerat, resterande med NIF Alla uttag är överspänningsskyddade.



Alla grendosor går att beställa med eller utan filter på valfritt antal uttag.
Strömstarka slutsteg rekommenderas inkoppling på ofiltrerat uttag.



PRODUKT	Antal	Art.nr	EAN-13	Kart.	Vikt
MAINS BLOCK MD06-EU/SP SWITCH SPC BK	1ST	3024000691	7330060207785	20	1,40