



SUPRA MB01/H STARQUAD FRHF

Starquad signalkabel Mik/Line Installation


Dimension: 1x5x0.24mm² / AWG 23

Rev.datum: 2022-08-30

Stat-nr: 8544499390

Ursprungsland: Sverige

- Mycket god flambeständighet & halogenfri
- Star quad, låg dämning
- Låg kapacitans - Försumbar egenmikrofoni
- Glatt hölje, perfekt för kabaldragning i rör



MB01/H Star Quad FRHF - Halogenfri och flamskyddad Line-/Mikrofon-/instrumentkabel

Tunn star quad konstruktion. För de flesta tillämpningar kopplas MB01-H star quad som balanserad med jorden via egen ledare för att inte leda potentialutjämnningar överlagrad på nyttsignalen. Kabelns konstruktion är kompromisslöst konstruerad för mikrofon och instrument, exempelvis elgitarr/-bas och övriga lineapplikationer. De 4 ledarna kan korskopplas för extremt låg dämning.

Den är gjord för att hålla för tuffa tag och den halogenfria manteln är perfekt för kabelinstallation i rör. Ytskikt av tålig, seg plast, som inte ger upp i första taget.

Utmärkt som installationskabel i lokaler som faller under Boverkets författningssamling BFS 2014:3 BBR21, byggnadsklass Br3, krav E, Acidity (byggnader på < 200 m², exv enfamiljshus eller lager och industrier i verksamhetsklass 1 på < 500 m², Acidity = halogenfri). Brandklass Dca-s1, d1, röktäthet: s1, partiklar som frigörs: d1

KONSTRUKTION

Ledare (x4):	Tenpläterad Cu-lina 19x0.127 mm
Area:	4x0,24mm ² / AWG 23
Isolering:	PE, Blå & Röd. Tvinnade ledare.
Skärm:	Alu/Pet folie.
Skärmtäckning:	100%
Skärmanslutning:	Tennpläterad biledare 19x0.127mm
Mantel:	PE ECCOH 5943 FRHF, rund
Medelvägg, nom.	1.5 mm
Diameter, nom.	4.2 mm
Färg:	Svart (andra färger på beställning)
Märkning:	SUPRA MB01/H Start quad > Made in Sweden > Metermärkning
Vikt: Nom.	26 kg/km
Förpackning:	Bobin 300m och 500m (annan längd på beställning)

ELEKTRISK SPECIFIKATION

Resistans, nom.	72 ohm/km
Kapacitans:	52 pF/m

PRODUKT	Antal	Art.nr	EAN-13	E-nr
MB01/H STAR QUAD FRHF BLK B300	300M	1001800570	7330060207129	4800033
MB01/H STAR QUAD FRHF BLK B500	500M	1001800596	7330060207365	



**FLAME
RETARDANT**



Dca-s1, d1
0402-CPR-7P04047-1
EN50399:2011 E
EN60332-1-2:2004/A1
:2015/A11:2016
www.supracables.se

