

SUPRA EFF-IX AUDIO

Highend signalkabel stereo med robusta RCA-pluggar

Dimension: 2x3x0.46mm² / AWG 21


Rev.datum: 2022-08-30

Stat-nr: 8544429010

Ursprungsland: Sverige



- Övertonsspektra låter dig lätt identifiera instrument och röster
- Dynamik låter fraseringar och punch i trummor verkligen komma fram
- Skärmen sänker bakgrundsbrus och låter mikrodynamiken blomma ut
- Riktigt höga frekvenser får hela tonregistret att markera anslag och takt






EFF-IX 2RCA-2RCA Audio - multitestvinnare!

High end analog signalkabel med robusta RCA-kontakter

Felfri överföring av också den mest subtila nyans är alltid målet med vår kabelteknik, EFFs specialitet är låg kapacitansen, låg skin-effekt (strömförträngning) och god skärmning. Strömförträngning är ett fysikaliskt fenomen som tvingar högre frekvenser ut i periferin av ledarens tvärsnitt. Det innebär i sin tur att ju högre frekvensen är, desto högre motstånd möter signalen genom den allt mindre ledararean, vilket resulterar i en frekvensberoende avrullning av utnivån. Effekten för lyssnaren blir att diskanten dämpas. Detsamma gäller för låga frekvenser som vi kanske inte hör i dess egentliga mening, men väl känner. Både riktigt höga och riktigt låga frekvenser anses ge oss rumsinformation. För att minska strömförträngning har vi konstruerat våra ledare enligt Equalized Frequency Flow EFF (betyder utjämnat frekvensflöde). Vi spinner de försilvrade kardelerna på 0,22 mm tjocklek runt en kärna som då skapar ett rörformigt tvärsnitt. Detta skapar en resulterande impedans, som ihop med PE- isoleringens låga kapacitans, som är likformig inom hörbara området med råge samt bevaras tack vare individuellt folieavskärmda ledare. Resultatet är en kabel med exakt överföring av ljudet i nivå och tid, som tack vare dessa egenskaper bidrar till att instrumentens och rösternas rika övertoner bevaras och en tredimensionell ljudscen bibehålls.

Lämplig för en finare anläggning mellan CD och förstärkare eller förförstärkare och slutsteg.

KONSTRUKTION

Kabel:	SUPRA EFF-I		Skin-effekt 20 Hz
Mantel:	PVC GA78, rund		Skin-effekt 5000 Hz
Diameter, nom.	7.8mm		Skin-effekt 20000Hz
Färg:	Isblå (andra färger på beställning)		
Märkning:	SUPRA EFF > Made in Sweden > Metermärkning		
Skärmanlutning:	Semi-balanaserad, yttre skärm är endast ansluten på sändarsidan		
Kontakter:	SUPRA PPX		
- Typ:	2 RCA Hane röd/svart > 2 RCA hane röd/svart		
- Material:	Stift 24K guldpläterad koppar		
- Färg:	Antracitgrå		
- Låsning:	Expansionslåsning mot apparat & skruvlåsning mot kabel.		
Lödtenn:	Almit SR34 Super		
Signalriktning:	Följ pilar > källa > mottagare		
Förpackning:	Blister 25 x 21.5 x 4.8cm		

Speciallängd tillverkas på beställning, enda kostnad som tillkommer är pris per extra meter.



PRODUKT	Antal	Art.nr	EAN-13	E-nr	Kart	Vikt
EFF-IX AUDIO PAIR 75CM	1PAR	1001900016	7330060003011	6243078	25	0,34
EFF-IX AUDIO PAIR 1M	1PAR	1001901360	7330060053641		25	0,36
EFF-IX AUDIO PAIR 2M	1PAR	1001901279	7330060053658		25	0,50